



Postument do opróżniania zbiorników ściekowych ROLEC

SPECYFIKACJA POMPY:

Dystans przepompowywania:	Ok. 150m
Wysokość podnoszenia:	16m
Wysokość ssania	4m
Max. wielkość odpadów stałych:	8mm
Wydajność pompy:	60 l/min
Port wejściowy:	(1 1/2") 38mm
Port wyjściowy:	(1 1/2") 38mm
Wymiary pompy:	323 x242 x236mm
Waga pompy:	9,5 kg
Pozycja montażu:	Pionowa
Moc silnika:	0,55 kW
Napięcie:	230V
Natężenie:	2.4 Amps



Postument RS100 , razem z wbudowanym maceratorem / rozdrabniaczem to najprostsze i ekonomiczne urządzenie to opróżniania zbiorników ściekowych

Pompa RS100 jest wysokiej jakości pompą membranową, zaprojektowaną specjalnie do opróżniania dużych zbiorników na prywatnych i specjalistycznych jachtach / łodziach.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów , tj. stal nierdzewna i brąz do produkcji pompy, nie wymaga ona ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Pompa jest odporna na działanie ścieków i wody morskiej.

POMPA RS100 SKŁADA SIĘ Z:

- ☑ 1 x pompa RS100 z wbudowanym maceratorem / rozdrabniaczem
- ☑ 1 x 1000mm postument,
- ☑ 1 x przycisk start/ stop (opcjonalnie wersje przedpłatowe np. na monety lub żetony)
- ☑ 1 x przyłącze prądu,
- ☑ 1 x bezpiecznik przeciążenia silnika
- ☑ 1 x zestaw przyłączy kablowych
- ☑ 1 x przyłącze rury odprowadzającej 50mm
- ☑ 10m giętki wąż ssący (38mm)
- ☑ 1 x naklejka z instrukcją
- ☑ całość wewnętrznie okablowana i orurowana

PRODUCENT

ROLEC SERVICES LTD, ALGORES WAY, WISBECH, CAMBS, ENGLAND. PE13 2TQ
WWW.ROLECSERV.COM ROLEC@ROLECSERV.CO.UK
T: ++44 (0)1945 475165 F: ++44 (0)1945 588045

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:



P.P.U. KAROS, SĘDLAWKI 9, 11-200 BARTOSZYCE
www.karos.com.pl karos@karos.com.pl Tel: +48 89 762 90 35 fax +48 89 762 90 34

POMPA ROLEC RS100

